

# ZG Opti<sup>®</sup> Vlies

MADE IN  
GERMANY

## ABDECKEN MIT SWAG

schützt – wärmt – atmet – garantiert

[www.zg-raiffeisen.de](http://www.zg-raiffeisen.de)

AGRAR TECHNIK ENERGIE BAUSTOFFE MÄRKTE

**ZG Raiffeisen**  
Agrar



# IHRE VORTEILE

- ✓ **Verringerung von Schlagschäden durch innovative Verwebung**
- ✓ **Beste Werte in Verfrühung und Frostschutz**
- ✓ **Schnelles Abtrocknen der Bestände**
- ✓ **Sehr gute Belichtungswerte**
- ✓ **Höchste Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung**
- ✓ **Made in Germany**

ZG Opti Vlies		
<b>Reißfestigkeit</b>	*****	Höchste Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung durch halbkreisförmig aufgesprühte überlappende Fasern. Dazu dienen breite Fasern der Stabilisierung.
<b>UV-Beständigkeit</b>	****	Zwei Saisons garantiert, oft auch länger im Einsatz.
<b>Dehnbarkeit</b>	*****	Gute Flexibilität durch die spezielle Faserstruktur.
<b>Verfrühung</b>	****	Gute Verfrühung, Frostschutz und Verringerung von Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht.
<b>Belichtung Wasserdurchlässigkeit Belüftung</b>	*****	Die offene Faserstruktur erlaubt eine gute Licht- und Wasserdurchlässigkeit und auch eine gute Belüftung und damit Abtrocknung der Bestände bei guten Verfrühungs- und Frostschutzwerten.
<b>Windanfälligkeit</b>	****	Die offene Faserstruktur verringert die Windanfälligkeit und somit das Risiko von Schlagschäden.

Breiten in m	Längen in m	Breiten in m	Längen in m	Breiten in m	Längen in m	Breiten in m	Längen in m
1,00	1.000	5,50	100/250/500/1000	8,60	100/250/500/1000*	12,10	100/250/500/1000*
1,20	1.000	5,90	100/250/500/1000	9,20	100/250/500/1000*	12,85	100/250/500/1000*
1,60	1.000	6,30	100/250/500/1000	9,75	100/250/500/1000*	13,60	100/250/500/1000*
2,00	1.000	6,70	100/250/500/1000*	10,50	100/250/500/1000*	14,40	100/250/500
3,20	1.000	6,90	100/250/500/1000*	11,10	100/250/500/1000*	14,80	100/250/500
4,00	100/250/500/1000	7,40	100/250/500/1000*	11,40	100/250/500/1000*	15,20	100/250/500
5,10	100/250/500/1000	8,10	100/250/500/1000*	11,50	100/250/500/1000*	16,00	100/250/500

\* Größe nicht in allen Stärken verfügbar

Randverstärkung ab 6,6m Standard; Grammaturen: 17 g, 19 g, 23 g, 30 g, Rollenfaltung 1,60m; Feldlängen bei größeren Abnahmemengen möglich